

Hotte Murale Flat'line 90cm

7600/15
Inox

EAN 5414425076000

Label énergétique

Classe d'efficacité énergétique (EEIhotte) A+

Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AEChotte) 33,4

Classe d'efficacité fluidodynamique (FDEhotte) A

Classe d'efficacité lumineuse (LEhotte) A

Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFEhotte) D

Informations générales

Moteur intégré •
 Sans moteur, pour moteur dissocié intérieur, moteur mural extérieur ou moteur pour toiture plate -
 Type de lampes led (4x2W)
 Eclairage à intensité variable •
 Amortisseur de bruit •
 Recyclage en option (Monoblock)

Dimensions (mm) (Fiche technique détaillée sur le site web)

Dimensions (LxP) (mm) 898 x 554
 Hauteur de la hotte (Hmin - Hmax)(mm) 660 - 1050
 Hauteur avec recyclage (Hmin-Hmax) (mm) 730 - 1120
 Hauteur maximale avec rallonge (mm)(en option) 1410
 Hauteur maximale avec rallonge en cas de recyclage (mm)(en option) 1480
 Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax)(mm) 600 - 750
 Distance conseillée entre hotte et table gaz ou induction (Hmin-Hmax)(mm) 650 - 750
 Diamètre de la sortie d'air (mm) 150

Fonctions

Système de commande touches
 Nombre de vitesses 3 + power
 Vitesse Power temporisée (minutes) 6
 Arrêt différé (minutes) 10
 Compatible avec tables Novy InTouch 3) en option
 Auto-Stop •
 Témoin de saturation du filtre à graisses •
 Témoin de saturation du filtre recyclage •

Débit/pression et niveau sonore

Débit maximum (m3/h) 815

Débit réel maximum (m3/h) (EN 61591)

- Vitesse 1 271
 - Vitesse 2 466
 - Vitesse 3 616
 - Vitesse Power / vitesse 4 710

Pression (Pa) sur la vitesse la plus élevée (EN 61591) 372

Niveau sonore (dB(A) re 1 pW/ dB(A) re 20µPa)(EN 60704-2-13)

- Vitesse 1 35 / 24
 - Vitesse 2 47 / 36
 - Vitesse 3 55 / 44
 - Vitesse Power / vitesse 4 57 / 46

Données techniques

Nombre de filtres à graisses métallique 1
 Consommation totale max. (W) 119
 Consommation en mode off P0 (W) -
 Consommation en stand-by Ps (W) 0,3
 Positionnement sortie d'air supérieure
 Poids hotte/moteur (kg) 30



Hotte Murale
Flat'line 90cm7600/15
Inox**Accessoires**

Moteur dissocié intérieur	-
Moteur extérieur pour toiture plate	-
Moteur mural extérieur	-
Rallonge de cheminée	7600100
Kit recyclage	7600400
Crédence:	
- Hauteur de 500 mm	-
- Hauteur de 690 mm	150200
- Hauteur de 750 mm	150275
Kit télécommande (InTouch) ***	990026
Rallonge câble pour moteur à distance (5m)	-
Kit éclairage 4 x LED "blanc chaud" 2700K	906308