

Hotte Murale Flat'line 120cm

7610/15
Inox

EAN 5414425076109

Label énergétique

Classe d'efficacité énergétique (EEI_{hotte}) A+

Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AE_{Chotte}) 33,9

Classe d'efficacité fluidodynamique (FDE_{hotte}) A

Classe d'efficacité lumineuse (LE_{hotte}) A

Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFE_{hotte}) D

Informations générales

Moteur intégré •
 Sans moteur, pour moteur dissocié intérieur, moteur mural extérieur ou moteur pour toiture plate -
 Type de lampes led (4x2W)
 Eclairage à intensité variable •
 Amortisseur de bruit •
 Recyclage en option (Monoblock)

Dimensions (mm) (Fiche technique détaillée sur le site web)

Dimensions (LxP) (mm) 1198 x 554
 Hauteur de la hotte (H_{min} - H_{max})(mm) 660 - 1050
 Hauteur avec recyclage (H_{min}-H_{max}) (mm) 730 - 1120
 Hauteur maximale avec rallonge (mm)(en option) 1410
 Hauteur maximale avec rallonge en cas de recyclage (mm)(en option) 1480
 Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (H_{min}-H_{max})(mm) 600 - 750
 Distance conseillée entre hotte et table gaz ou induction (H_{min}-H_{max})(mm) 650 - 750
 Diamètre de la sortie d'air (mm) 150

Fonctions

Système de commande touches
 Nombre de vitesses 3 + power
 Vitesse Power temporisée (minutes) 6
 Arrêt différé (minutes) 10
 Compatible avec tables Novy InTouch en option
 Auto-Stop •
 Témoin de saturation du filtre à graisses •
 Témoin de saturation du filtre recyclage •

Débit/pression et niveau sonore

Débit maximum (m³/h) 815
 Débit réel maximum (m³/h) (EN 61591)
 - Vitesse 1 275
 - Vitesse 2 463
 - Vitesse 3 612
 - Vitesse Power / vitesse 4 698

Pression (Pa) sur la vitesse la plus élevée (EN 61591) 369

Niveau sonore (dB(A) re 1 pW/ dB(A) re 20µPa)(EN 60704-2-13)

- Vitesse 1 36/26
 - Vitesse 2 49/38
 - Vitesse 3 55/44
 - Vitesse Power / vitesse 4 59/48

Données techniques

Nombre de filtres à graisses métallique 1
 Consommation totale max. (W) 118
 Consommation en mode off P0 (W) -
 Consommation en stand-by P_s (W) 0,2
 Positionnement sortie d'air supérieure
 Poids hotte/moteur (kg) 38,5



**Hotte Murale
Flat'line 120cm****7610/15
Inox**

Accessoires

Moteur dissocié intérieur	-
Moteur extérieur pour toiture plate	-
Moteur mural extérieur	-
Rallonge de cheminée	7600100
Kit recyclage	7600400
Crédence:	
- Hauteur de 500 mm	-
- Hauteur de 690 mm	170200
- Hauteur de 750 mm	170275
Kit télécommande (InTouch)	990026
Rallonge câble pour moteur à distance (5m)	-
Kit éclairage 4 x LED "neutral white" 4000K	906307