



Alternative farver

AW240120

Ædelstål, med betjeningspanel i ædelstål

Bredde 120 cm

Tilbehør

AA200110

1 aktivt kulfilter med stor kapacitet til at opfange mados som følge af den større overflade. Til recirkulationsmodul AA 200 812/816

AA200812

Recirkuleringsmodul med aktivt kulfilter (CleanAir-teknologi)

Tilbehør for installation

AD200322

Luftkanalforlænger i ædelstål Længde: 1.000 mm

AD200392

Loftskrave til luftkanaler

Rustfrit stål

AW240120

Vægmonteret emfang serie 200

Ædelstål, med betjeningspanel i ædelstål

Bredde 120 cm

Aftræk/recirkulation

Leveres med kanal

Energiklasse A

Tidløst og elegant design

Effektiv udsugning af mados

Energibesparende og lydsvag emhætte

Patenteret filterteknik med effektivt opfang af fedt

Kantventilationsemhætte med glat underside i stål, der er let at rengøre

Funktion til automatisk sensorstyret effektjustering afhængig af mængden af mados

Justerbar LED-belysning til oplysning af hele kogetoppen

Til aftræk eller recirkulation

Recirkuleringsmodul med aktivt kulfilter (ekstra tilbehør): Lydsvag og højeffektiv recirkulationsløsning (CleanAir-teknologi) med en udsugning, der svarer til aftræk, og med lange udskiftningsintervaller

Effekt:

Effektivitet og lydniveau er målt ved effektrrin 3/Intensive og ved disse normer:

Udsugning iflg. DIN EN 61591

Lydniveau iflg. EN 60704-3

Lydeffekt iflg. EN 60704-13

Reduktion af dårlig lugt til recirkulation i henhold til EN 61591

Udsugning samt lydniveau ved aftræk ud fra følgende normer:

Udsugning iflg. DIN EN 61591: 600 / 800 m³/t.

Lydniveau iflg. EN 60704-3: 64 / 70 dB (A) re 1 pW.

Lydeffekt iflg. EN 60704-13: 50 / 56 dB (A) re 20 µPa

Udsugning samt lydniveau ved recirkulation ud fra følgende normer:

Udsugning iflg. DIN EN 61591: 400 / 460 m³/t.

Lydniveau iflg. EN 60704-3: 65 / 68 dB (A) re 1 pW.

Lydeffekt iflg. EN 60704-13: 51 / 54 dB (A) re 20 µPa.

95 % lugtreducering (recirkulation)

Udførelse:

3 elektroniske trin og 1 intensivtrin

Automatisk funktion med sensorstyret drift

Indikator for rengøring af fedtfilter

Patenteret kantsugsfilter, kan vaskes op i opvaskemaskinen

Varm, hvid LED-belysning (3600 K), inkl. lysdæmperfunktion

LED-belysning 4 x 20 W

Lysstyrke: 929 lx

Motorteknik med højeffektiv børstefri DC-motor

Luftstrømsoptimeret inderside for effektiv luftcirkulation

Enkelt monteringssystem for enkel installation og tilpasning

En-vejs-klap til beskyttelse mod kuldenedfald medfølger

Monteringsanvisning:

Pakken inkluderer den todelte aftrækskanal med dimensioner fra 582 mm til 884 mm. Kanalen kan tilpasses til den enkelte indretning ved hjælp af den særlige luftkanalforlænger AD 200 322 eller ved at afkorte den nederste del af teleskopkanalen. Særlige kanaler fås på anmodning

Mindste højde over gasapparater 65 cm (mere end total effekt gas 12 kW) min. 70 cm

Egenskaber

Produktfamilie

Farve på skorsten

rustfrit stål

Typologi

Godkendelse af certifikater

CE, VDE

Længde på elledning (cm)

130

Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D)

Højde på skorstenen (mm)

582-884

Højde på produktet, uden skorsten (mm)

70

Mindste afstand til elkogezone

550

Mindste afstand til gasblus

650

Nettovægt (kg)

26.000

Kontroltype

elektronisk

Antal hastighedsindstillinger

3 trin

Maksimalt udsugningsluft (m3/h)

600

Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m3/h)

460

Maksimal udsugning ved recirkulation (m3/h)

400

Maksimalt udsugningsluft intensiv (m3/h)

800

Antal lamper

4

Støjniveau (dB re 1 pW)

Diameter af luftudtag (mm)

150 / 120

Fedtfiltermateriale

Syntetisk ikke vaskbart

Forbrugs- og tilslutningsegenskaber

Tilslutningseffekt (W)

280

Strømstyrke (A)

10

Strømstyrke (V)

220-240

Frekvens (Hz)

50; 60

Stiktype

Schukostik med jord

Installationstype

Emfang til vægmontering

skapt den 2015-01-14

Side 1

Minimumsafstand til elektriske produkter 55 cm

Recirkulationsmodulet med aktivt kulfilter kan monteres på den eksterne kanal eller teleskopkanalen

Ved installation af aftræksemhætte og ildsted med skorsten er det nødvendigt at bruge vindues-kontaktkobling

Tilslutninger

Energiklasse A

Tilslutningseffekt, i alt: 280 W

Ledning 1,3 m med Schuko-stik

Forbrugsdata:

Energieffektivitetsklasse A

Årligt energiforbrug 45.5 kWh

Ventilationseffektivitetsklasse A


Belysningseffektivitetsklasse A

Fedtfiltreringseffektivitetsklasse null: B

Lydstyrke ved min. hastighed 43 dB / maks. hastighed 64 dB

Energiklasse A

Side 2



* Egnet til loftshøjder fra 2,45 m til 2,75 m; angivelserne vedrører afstanden fra gulvet til underkanten af skorstenen på 1,60 m.

1040-1374

* Beregnet til loftshøjder fra 2,64 m til 2,97 m.
Angivelse relaterer sig til en afstand på 1,60 m
fra gulv til underkant af aftræk.