

BHP663A6X

gorenje
Life Simplified

Indbygningsemhætte med udtræk



A



Polyurethanskum filtre



AdaptTech



TouchFree-belægning



Timer og refresh



LED-belysning

Emhætter med recirkulering



GentleClose



Lavt støjniveau

Nyttige råd

Hvilken kapacitet har du brug for?

Indbygningsemhætte

Aftræk eller recirkulation

Energiklasse: **A**

Materiale af emhætte / skorsten: **Rustfrit stål og lakeret metal**

Farve af emhætte/skorsten: **Rustfrit stål**

Belysningseffektivitet: **A**

Fedtrensningseffektivitet: **A**

Udsugningseffektivitet: **A**

Max. kapacitet ved udsugning: **575 m³/h**

Max. kapacitet ved recirkulation: **426 m³/h**

Aftræksdiameter: **15 cm**

Luftcirkulation, niveau 1: **285 m³/h**

Luftcirkulation, niveau 2: **399 m³/h**

Luftcirkulation, niveau 3: **575 m³/h**

AdaptTech: Automatisk ventilation

Elektronisk betjening

Timerfunktion

Antal hastighedsniveauer: **3**

TouchFree Inox

Konstant ventilation ReFresh

GentleClose

Lampe type: **LED**

On/Off kontakt

Antal lys: **2**

Lyseffekt: **6 W**

Boost-position til luftstrømning: **720 M³/t**

Stor luftstrøm (PowerBoost 1) - recirkulation: **562 m³/h**

Filter materiale: **Vaskbar aluminium med polyurethan skum**

Indikator for rensning af filtre

Kulfilter (Kan tilkøbes separat): **530121**

Motor type: **Standard motor**

Antal motorer: **1**

Klap forhindrer tilbageløb af luft: **150 mm**

Lydniveau (max.): **62 db(A)**

Højde: **310 mm**

Årlig energiforbrug: **53 kWh**

Mål (B×H×D): **60 × 31 × 31 cm**

Emballagemål (B×H×D): **70 × 36 × 42 cm**

Nettovægt: **10,9 kg**

Bruttovægt: **13,16 kg**

Tilslutningseffekt: **246 W**

Tilslutningseffekt: **10 amp**

Varenr.: **514464**

EAN kode : **3838942072260**



<http://www.gorenje.dk/product/514464>