

CC4927S

Integreret indbygningsemhætte
Bredde: 860 mm
Max. kapacitet ved udsugning: 670 M³/t

Farve

Kabinet: Børstet stål
Rustfrit stål

Ydeevne

Lydniveau (max.): 64 dB(A)re 1 pW

Egenskaber

4 hastigheder
Aluminium fedtfilter
Kontrol indstillinger: Kontrol via knapper
LED belysning: 2 × 2,5 W
Klap forhindrer tilbageløb af luft: 150 mm

Komfort

Indikator for rensning af filtre
Timerfunktion

EAN kode : 3838942064685
Varenr.: 511977

Informationer

Elektronisk betjening
Max. kapacitet ved udsugning: 670 M³/t
Lydniveau (max.): 64 dB(A)re 1 pW
4 hastigheder
Antal filtre: 2
Kontrol indstillinger: Kontrol via knapper

Dimensioner og installation

Højde på produktet uden skorsten: 33 cm
Mål (B×H×D): 86 × 33 × 30 cm
Længde på strømkabel: 1,2 m
Bruttovægt: 14,6 kg



Teknisk information

Tilslutningseffekt: 280 W
Sikring: 10 amp
El-tilslutning: 220-240 V
Frekvens: 39 Hz
Motor: Placeret i emhætten
Antal lys: 2
Lyseffekt: 5 W