



Ceiling Stripe 75 N - Link, Indsats for indbygning i loft, niche, Med intern motor

Monteringen af aftrækskanaler er utrolig fleksibel via 4 forskellige aftræksmuligheder i emhætten: Bag, top, venstre og højre side.

## Specifikationer

|             |                                                                |                 |                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| Varenummer: | 2370                                                           | Bredde:         | 750 mm                             |
| Finish:     | Rustfrit stål / sort glas                                      | Højde:          | 310 mm                             |
| System:     | Kitchen Design Collection                                      | Dybde:          | 450 mm                             |
|             | Eicolink                                                       | Indbygning:     | 750 x 450 x 310 mm                 |
|             | Indsats til indbygning i loft, niche eller fuld dybde overskab |                 |                                    |
|             | Eftersug - 10 min                                              | Betjening:      | Fjernbetjening - 3 trin - intensiv |
|             | Indikation for filterskift/rengøring                           | Belysning:      | 1x6,5 (LED) W                      |
|             | Kantsug                                                        | Luftudtag:      | 150 mm                             |
|             | Leveres med fjernbetjening                                     | Luftudtag side: | 150 mm                             |
|             | LED Belysning                                                  | Luftstrøm:      | 330-580 (770) m3/t                 |
|             | Mulighed for aftræk fra alle sider og opad                     |                 |                                    |
|             | 65° vinklet indsug for hurtigere luftafvikling                 | Lydniveau:      | 47-62 (68) dB                      |
|             |                                                                | Effektivitet:   | A    Luft                          |
|             |                                                                |                 | A    Belysning                     |
|             |                                                                |                 | G    Filter                        |

