

Hotte décorative murale 90 cm

D96IKU1S0

Galerie d'images



Trouver un revendeur



Rédiger un avis

 FII label Énergétique



1,399,99 €

La hotte inclinée est très puissante et assure une liberté de mouvement lors de la cuisson.

- Isolation sonore supplémentaire : pour cuisiner en tranquillité.
- Sensor AirPur : adapte la puissance de la hotte en fonction de la cuisson en cours
- Moteur EfficientDrive : assure un fonctionnement silencieux et économique grâce au moteur à induction
- TouchControl : réglages faciles grâce aux touches sensibles
- Position intensive : augmente l'intensité de l'aspiration lorsqu'il y en a besoin

Informations techniques

Accessoires

Avis

Téléchargements

Spécifications techniques

Design :

- Hotte inclinée

Puissance :

- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Pour une installation en recyclage, prévoir un kit de recyclage ou CleanAir en option.
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 500 m³/h
position intensive : 840 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/54 dB, Intensif : 65 dB

Confort/Sécurité :

- Commande TouchControl (5 vitesses dont 2 intensives) avec Affichage LED
- Sensor AirPur
- Eclairage du plan de travail: 2 x LED de 3 W
- Eclairage Softlight®
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction réduction du niveau sonore
- Montage facile
- Position PowerBoost
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Classe d'efficacité énergétique : A+*
- Consommation énergétique moyenne : 28 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Protège filtre en verre




- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif

Données techniques :

- Câble de raccordement avec prise: 1,3 m
- Puissance de raccordement: 166 W

Détails du produit :

— Général

Largeur	90 cm
Profondeur appareil (mm)	545 mm
Type de construction	Encastrable-intégrable
Mode d'extraction d'air	Recyclage ou Évacuation
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air	430
	40
Sound pressure max. normal	LED, Touch control
Système de commandes	
	A+
Classe énergétique	

— Design

Diamètre du réducteur d'évacuation d'air	120 / 150 mm
	Noir
Couleur ou matière de la	



Couleur et matériau de la cheminée	Washable aluminium
	Filtre à cassette
Matériau du filtre à graisses	Wall-mounted
Type de filtre à graisse	Laqué, Verre
Type de montage	inox
Matériau de la carrosserie	1
Matériau de la cheminée	Recyclage ou Évacuation
Nombre de moteurs	Chimney
Mode d'extraction d'air	

— Connection

Puissance de raccordement (W)	166 W
	130 cm
Longueur du cordon électrique (cm)	60; 50 Hz
Fréquence (Hz)	160 W
Puissance totale des moteurs	220-240 V