

# Hotte décorative murale 90 cm

D96IMW1N0

Galerie d'images



Trouver un revendeur

★★★★★

[Rédiger un avis](#)

  EU label énergétique

La hotte inclinée est très puissante et assure une liberté de mouvement lors de la cuisson.

- AmbientLight : pour un éclairage personnalisé dans la cuisine et une lumière d'ambiance avec la possibilité de réduire l'intensité
- Isolation sonore supplémentaire : pour cuisiner en tranquillité.
- Contrôle par capteurs : la hotte fonctionne en mode automatique lorsque la table de cuisson est mise en route.
- Sensor AirPur : adapte la puissance de la hotte en fonction de la cuisson en cours
- Réglage de la hotte par la table de cuisson : pour encore plus de confort (avec une table de cuisson compatible)

## Informations techniques

---

## Accessoires

## Avis

## Téléchargements

---

### Spécifications techniques

Design :

- Hotte inclinée

- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
  - Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
  - En mode recyclage, installation sans cheminée possible
  - Pour une installation en recyclage, prévoir un kit de recyclage ou CleanAir en option.
  - Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 500 m<sup>3</sup>/h  
position intensive : 840 m<sup>3</sup>/h
  - Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/54 dB, Intensif : 65 dB
- 

## Confort/Sécurité :

- Commande TouchControl (5 vitesses dont 2 intensives) avec Affichage LED
- Sensor AirPur
- AmbientLight
- Eclairage du plan de travail: 2 x LED de 3 W
- Eclairage Softlight®
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction réduction du niveau sonore
- Montage facile
- Position PowerBoost
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Classe d'efficacité énergétique : A+\*
- Consommation énergétique moyenne : 28 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B\*
- Protège filtre en verre

---

Données techniques : —

- Câble de raccordement avec prise: 1,3 m
  - Puissance de raccordement: 170 W
- 

Détails du produit : —

— **Général**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Largeur                                       | 90 cm                   |
| Profondeur appareil (mm)                      | 502 mm                  |
| Type de construction                          | Encastrable-intégrable  |
| Mode d'extraction d'air                       | Recyclage ou Évacuation |
| Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air | 430                     |
| Sound pressure max. normal                    | 40                      |
| Système de commandes                          | LED, Touch control      |
| Classe énergétique                            | A+                      |

---

— **Design**

|  |              |
|--|--------------|
| Diamètre du réducteur d'évacuation d'air | 120 / 150 mm |
| Couleur ou matière de la                 | Noir         |

Couleur et matériau de la cheminée

Washable aluminium

Filtre à cassette

Matériau du filtre à graisses

Wall-mounted

Type de filtre à graisse

Laqué, Verre

Type de montage

inox

Matériau de la carrosserie

1

Matériau de la cheminée

Recyclage ou Évacuation

Nombre de moteurs

Chimney

Mode d'extraction d'air



## — Connection

Puissance de raccordement (W)

170 W

130 cm

Longueur du cordon électrique (cm)

60; 50 Hz

Fréquence (Hz)

160 W

Puissance totale des moteurs

220-240 V

