

Datablad til husholdningsemhætter

efter delegeret forordning (EU) nr. 65/2014 og forordning (EU) nr. 66/2014

Miele					
Modelidentifikation		DA 3690			
Årligt energiforbrug ($AEC_{emhætte}$)	kWh/år	34,7			
Energieffektivitetsklasse					
A+ (bedste klasse) til F (dårligste klasse)		A+			
Energieffektivitetsindeks ($EEI_{emhætte}$)		44,4			
Hydraulisk effektivitet ($FDE_{emhætte}$)		36,8			
Hydraulisk effektivitetsklasse					
A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)		A			
Belysningseffektivitet ($LE_{emhætte}$)	lx/W	40,0			
Belysningseffektivitetsklasse					
A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)		A			
Fedtfiltreringseffektivitet	%	82,8			
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse					
A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)		C			
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt	m ³ /h	333,0			
Luftstrøm (min. hastighed)	m ³ /h	220			
Luftstrøm (maks. hastighed)	m ³ /h	400			
Luftstrøm (intensiv hastighed eller turboindstilling)	m ³ /h	640			
Maks. luftstrøm (Q_{max})	m ³ /h	640			
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt	Pa	402			
A-vægtet lydeffektemission (min. hastighed)	dB	39			
A-vægtet lydeffektemission (maks. hastighed)	dB	51			
A-vægtet lydeffektemission (intensiv hastighed eller turboindstilling)	dB	63			
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt	W	101,0			
Effektoptag i slukket tilstand (P_o)	W				
Effektoptag i standbytilstand (P_s)	W	0,15			
Belysningssystemets nominelle effekt	W	13,5			
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogefladen	lx	540			
Tidsforøgelsesfaktor		0,7			