

[Startside](#) [Produkter](#) [Emhætter](#) [Produktsortiment af emhætter](#) [DA 3690](#)

## DA 3690

## Emhætte til udtræk

Med emskærm, der kan køres ud motorisk, til maksimal komfort.

- Filigrandesign – en ekstremt flad emskærm med en bredde på 89 cm
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 2.0
- Energieffektiv og jævn belysning – 2 LED-strålere
- Effektfuld – 640 m<sup>3</sup>/h på intensivtrin
- Energibesparende – jævnstrømsmotor (DC-motor)


[Download](#)

 Pris: **kr. 15.995,00\***

Alle produktpriser er inkl. 25% moms.

[Find forhandler](#)


## Produktdetaljer

|                                                                    |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| Design                                                             |               |
| Indbygningsemhætte                                                 | •             |
| Design                                                             |               |
| Farve                                                              | Rustfrit stål |
| Funktioner                                                         |               |
| Luftføringsart                                                     | Kan omstilles |
| Betjeningskomfort                                                  |               |
| Elektronisk styring                                                | •             |
| Vippetast med LED                                                  | •             |
| Sugeeffektrin (antal uden intensivtrin)                            | 3             |
| Intensivtrin                                                       | •             |
| Programmebar frakobling af intensivtrin                            | •             |
| Efterløbstid 5/15 min.                                             | •             |
| Programmerbar driftstimetæller for udskiftning af fedtfilter       | •             |
| Programmerbar driftstimetæller for udskiftning af aktivt kulfilter | •             |
| Emhætte med motorisk bevægelse                                     | •             |
| Plejekomfort                                                       |               |
| CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt                | •             |
| Effektivitet og holdbarhed                                         |               |
| Energiklasse                                                       | A+            |
| Årligt energiforbrug i kWh/år                                      | 34,7          |

|                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PowerManagement-system                                                               | •         |
| ECO-pakke                                                                            | •         |
| Forbundne husholdningsprodukter                                                      |           |
| Automatikfunktion Con@ctivity 2.0                                                    | Udstyret  |
| Miele@home                                                                           | Ja        |
| Filtersystem                                                                         |           |
| Rustfrit stål metalfedfilter egnet til opvaskemaskine                                | 2         |
| Belysning                                                                            |           |
| LED                                                                                  | •         |
| Antal x Watt                                                                         | 3 x 4,5 W |
| Lysstyrke i Lx                                                                       | 380       |
| Farvetemperatur i K                                                                  | 3.500     |
| Lysdæmperfunktion                                                                    | •         |
| Blæser                                                                               |           |
| Dobbelsidet sugende blæser                                                           | •         |
| Jævnstrømsmotor (DC-motor)                                                           | •         |
| Luftkapacitet ved maks. tværsnit til udluftning til det fri (ikke ved ekstern motor) |           |
| Kapacitet trin 1 (m³/h) iht. EN 61591                                                | 220       |
| Kapacitet trin 3 (m³/h) iht. EN 61591                                                | 400       |
| Kapacitet trin 2 (m³/h) iht. EN 61591                                                | 300       |
| Kapacitet intensivtrin (m³/h) iht. EN 61591                                          | 640       |
| Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3                                       | 39        |
| Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3                                       | 45        |
| Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3                                       | 51        |
| Lydniveau intensivtrin (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3                                 | 63        |
| Lydniveau trin 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13                                  | 25        |
| Lydniveau trin 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13                                  | 31        |
| Lydniveau trin 3 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13                                  | 37        |
| Lydniveau intensivtrin (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-2-13                              | 49        |
| Kapacitet til recirkulation                                                          |           |
| Kapacitet trin 1 (m³/h) iht. EN 61591                                                | 175       |
| Kapacitet trin 2 (m³/h) iht. EN 61591                                                | 275       |
| Kapacitet trin 3 (m³/h) iht. EN 61591                                                | 375       |
| Kapacitet intensivtrin (m³/h) iht. EN 61591                                          | 550       |
| Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3                                       | 49        |
| Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3                                       | 55        |
| Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3                                       | 61        |
| Lydniveau intensivtrin (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3                                 | 72        |
| Lydniveau trin 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13                                  | 35        |
| Lydniveau trin 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13                                  | 41        |
| Lydniveau trin 3 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13                                  | 47        |
| Lydniveau intensivtrin (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-2-13                              | 58        |
| Sikkerhed                                                                            |           |
| Sikkerhedsafbryder                                                                   | •         |
| Tekniske data                                                                        |           |
| Emfangsskærm bredde i mm                                                             | 892       |
| Højde på emfang i mm                                                                 | 37        |
| Dybde på emfang i mm                                                                 | 309       |
| Minimumsafstand over elektriske ledninger i mm                                       | 450       |

|                                                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Minimumsafstand over elektriske kogeplader i mm                                          | 450        |
| Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ? 4,5 kW ) i mm | 650        |
| Nettovægt i kg                                                                           | 19,0       |
| Tilslutningslednings længde i m                                                          | 1,5        |
| Fejlstrømsrelæ                                                                           | •          |
| Samlet tilslutningsværdi i kW                                                            | 0,10       |
| Spænding i V                                                                             | 230        |
| Sikring i A                                                                              | 10         |
| Faseantal                                                                                | 1          |
| Monteringsanvisning                                                                      |            |
| Udluftningstilslutning øverst                                                            | •          |
| Udluftningstilslutning øverst og bag på                                                  | •          |
| Diameter på udluftningsstuds i mm                                                        | 150        |
| Medfølgende tilbehør                                                                     |            |
| tilbageslagsklap                                                                         | •          |
| Fjernstik Con@ctivity 2.0 til KM                                                         | XKS 3000 Z |
| Fjernbetjening                                                                           | •          |

#### Monteringsskitse

Her finder du alle relevante indbygningsskitser til dit Miele-produkt.

Downloads

\* Alle produktpriser er inkl. 25% moms.

Vi tager forbehold for eventuelle fejl og ændringer.