



DA 6690 D Puristic Edition 6000

Insel-Dunstabzugshaube mit energiesparender LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.

- Familiendesign - abgestimmt auf Einbaugerätegeneration 6000
- Einzigartiger Bedienkomfort - Con@ctivity 2.0 ⓘ
- Leistungsstark - 750 m3/h in der Boosterstufe
- Energiesparend und leise - leistungsstarker ECO-Motor ⓘ
- Angenehm leise - Miele Akustikpaket ⓘ

Farbe    

A⁺

EUPI-Datenblatt

Preis: EUR 2.949,00^{**/**}

**** UVP.** Alle Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten oder Kosten für Premium Montage-Service

***** Abhängig** von baulichen Voraussetzungen können für den Einbau im Rahmen der Installation zusätzliche Kosten für Zusatzarbeiten entstehen, die nicht Bestandteil des Premium Montage-Service sind. Auf die möglichen Kosten werden Sie vor Vertragsabschluss hingewiesen.

 In den Warenkorb

● **lieferbar>**
in 4 Werktagen
Händlersuche

Produktdetails - DA 6690 D Puristic Edition 6000

Bauform		
Insel-Dunstabzugshaube		•
Design		
Farbe	Brillantweiß	
RAL-Farbe als Sonderanfertigung möglich		• ⓘ
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich		• ⓘ
Variable Höhe als Sonderanfertigung möglich		•
Betriebsarten		
Art der Luftführung	Umrüstbar	
Bedienkomfort		
Elektronische Steuerung		•
Touchbedienung auf Glas		•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3	
Boosterstufe		•

Boosterstufenabschaltung programmierbar	•
Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	•
Fettfilter-Sättigung programmierbar	•
Aktivkohlefilter-Sättigung programmierbar	•
Silence-Paket	•

Pflegekomfort

Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
---	---

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse	A+
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	33,3
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
PowerManagement System	•
ECO-Paket	•

Hausgeräte-Vernetzung

Miele@home	•
MobileControl	•
Automatikfunktion Con@ctivity 2.0	•

Filtersystem

Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3
--	---

Beleuchtung

LED	•
Anzahl x Watt	4 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	640
Farbtemperatur in K	3.500

Gebläse

Doppelseitig saugendes Gebläse	•
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	•

Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb (nicht bei externer Variante)

Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	220
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	340
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	500
Luftleistung Boosterstufe (m³/h) nach EN 61591	750
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	36
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	45
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	55
Schallleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	65
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	21
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	30
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	40
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	50

Luftleistung für Umluftbetrieb		
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591		150
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591		260
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591		400
Luftleistung Boosterstufe (m³/h) nach EN 61591		500
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3		49
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3		57
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3		66
Schallleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3		72
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13		33
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13		42
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13		51
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13		57

Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung		•
Einscheibensicherheitsglas (ESG)		•

Technische Daten		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm		705
		-
		1.005
Gesamthaubenhöhe Umluft in mm		765
		-
		1.075
Breite des Haubenkörpers in mm		898
Höhe des Haubenkörpers in mm		85
Tiefe des Haubenkörpers in mm		598
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm		450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm		650
Nettogewicht in kg		35,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m		0,0
Festanschluss		•
Gesamtanschlusswert in kW		0,14
Spannung in V		230
Absicherung in A		10
Frequenz in Hz		50
Phasenanzahl		1

Montagehinweise		
Abluftanschluss oben		•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm		150
Teleskopierbarer Kamin		•

Mitgeliefertes Zubehör		
Rückstauklappe		•
Kommunikationsstick Con@ctivity 2.0 für KM		XKS 3000 Z