



DA 6690 D Puristic Edition 6000

Frithængende emhætte
Med energibesparende LED-belysning og touchbetjening til nem betjening.

- Produktfamiliedesign – tilpasset indbygningsgeneration 6000
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 2.0 ⓘ
- Effektfuld – 750 på intensivtrinet
- Energibesparende og lydsvag – effektiv ECO-motor ⓘ
- Behageligt stille – Miele akustikpakke ⓘ



A⁺

EU-datablad

Pris: **kr. 25.495,00***
* Alle produktpriser er inkl. 25% moms.

> Find forhandler

Produktdetaljer - DA 6690 D Puristic Edition 6000

EAN nummer: 4002515262795 / Materialenummer: 09483360

Udførelse		^
Frithængende emhætter	•	
Design		^
Farve	Havannabrun	
Mulighed for valg af RAL-farve	• ⓘ	
Mulighed for individuel tilpasning til kundeønsker	• ⓘ	
Variabel højde kan specialfremstilles	•	
Driftsformer		^
Udluftning/recirkulation	Kan omstilles ⓘ	
Betjeningskomfort		^
Elektronisk styring	•	
Touch-betjening på glas	•	
Sugeeffekttrin (antal uden intensivtrin)	3	
Intensivtrin	•	
Programmebar frakobling af intensivtrin	• ⓘ	
Efterløbstid 5/15 min.	• ⓘ	
Programmerbar driftstimetæller for udskiftning af fedtfilter	• ⓘ	

Programmerbar driftstimetæller for udskiftning af aktivt kulfilter	• 
Akustikpakke	• 
Plejekomfort 	
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	• 
Effektivitet og holdbarhed 	
Energiklasse	A+
Årligt energiforbrug i kWh/år	33,3
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	A 
Klasse for fedtudskilningsniveauet	A 
PowerManagement-system	• 
ECO-pakke	• 
Forbundne husholdningsprodukter 	
Automatikfunktion Con@ctivity 2.0	• 
Filtersystem 	
Rustfrit stål metalfedtfilter egnet til opvaskemaskine	3
Belysning 	
LED	• 
Antal x Watt	4 x 3 W
Farvetemperatur i K	3.500
Lysstyrke i Lx	640
Motor 	
Dobbelsidet sugende motor	• 
Jævnstrømsmotor (DC-motor)	• 
Luftkapacitet ved maks. tværsnit til udluftning til det fri (ikke ved ekstern motor) 	
Kapacitet trin 1 (m³/h) iht. EN 61591	220
Kapacitet trin 2 (m³/h) iht. EN 61591	340
Kapacitet trin 3 (m³/h) iht. EN 61591	500
Kapacitet intensivtrin (m³/h) iht. EN 61591	750
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	36
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	45
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	55
Lydniveau intensivtrin (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	65
Lydniveau trin 1 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	21
Lydniveau trin 2 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	30
Lydniveau trin 3 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	40
Lydniveau intensivtrin (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-2-13	50
Kapacitet til recirkulation 	
Kapacitet trin 1 (m³/h) iht. EN 61591	150
Kapacitet trin 2 (m³/h) iht. EN 61591	260
Kapacitet trin 3 (m³/h) iht. EN 61591	400

Kapacitet intensivtrin (m³/h) iht. EN 61591	500
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	49
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	57
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	66
Lydniveau intensivtrin (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	72
Lydniveau trin 1 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	33
Lydniveau trin 2 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	42
Lydniveau trin 3 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	51
Lydniveau intensivtrin (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-2-13	57

Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	• 
Etlags sikkerhedsglas (ESG)	• 

Tekniske data	
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor i mm	705 - 1.005
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri i mm	765 - 1.075
Emfangsskærm bredde i mm	898
Højde på emfang i mm	85
Dybde på emfang i mm	598
Minimumsafstand over elektriske kogeplader i mm	550 450
Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ? 4,5 kW) i mm	650
Nettovægt i kg	35,0
Tilslutningslednings længde i m	0,0
Fast installation	•
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,14
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Frequenz in Hz	50
Faseantal	1

Monteringsanvisning	
Udluftningstilslutning øverst	•
Diameter på udluftningsstuds i mm	150
Kamin med teleskop	• 

Medfølgende tilbehør	
tilbageslagsklap	• 
Fjernstik Con@ctivity 2.0 til KM	XKS 3000 Z

Monteringsskitse

Her finder du alle relevante indbygningsskitser til dit Miele-produkt.

Downloads

* Alle produktpriser er inkl. 25% moms.