

[Startside](#) [Produkter](#) [Emhætter](#) [Produktsortiment af emhætter](#) [DA 6690 D Puristic Edition 6000](#)

DA 6690 D Puristic Edition 6000

Frithængende emhætte
 Med energibesparende LED-belysning og
 touchbetjening til nem betjening.

- Produktfamiliedesign – tilpasset indbygningsgeneration 6000
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 2.0
- Effektfuld – 750 m³/h på intensivtrin
- Energibesparende – jævnstrømsmotor (DC-motor)
- Behageligt stille – Miele akustikpakke



Download

Pris: kr. 24.995,00*

Alle produktpriser er inkl. 25% moms.

[Find forhandler](#)

Produktdetaljer

Design	
Frithængende emhætter	•
Design	
Farve	Rustfrit stål
Mulighed for tilvalg af RAL-farve	•
Mulighed for individuel tilpasning til kundeønsker	•
Variabel højde kan specialfremstilles	•
Variabel bredde kan specialfremstilles	•
Funktioner	
Luftføringsart	Kan omstilles
Betjeningskomfort	
Elektronisk styring	•
Touch-betjening på glas	•
Sugeeffektrin (antal uden intensivtrin)	3
Intensivtrin	•
Programmebar frakobling af intensivtrin	•
Efterløbstid 5/15 min.	•
Programmerbar driftstimetæller for udskiftning af fedtfilter	•
Akustikpakke	•
Programmerbar driftstimetæller for udskiftning af aktivt kulfilter	•
Plejekomfort	

CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
Effektivitet og holdbarhed	
Energiklasse	A+
Årligt energiforbrug i kWh/år	33,3
PowerManagement-system	•
ECO-pakke	•
Forbundne husholdningsprodukter	
Automatikfunktion Con@ctivity 2.0	Udstyret
Miele@home	Ja
Filtersystem	
Rustfrit stål metalfedfilter egnet til opvaskemaskine	3
Belysning	
LED	•
Antal x Watt	4 x 3 W
Lysstyrke i Lx	640
Farvetemperatur i K	3.500
Blæser	
Dobbelsidet sugende blæser	•
Jævnstrømsmotor (DC-motor)	•
Luftkapacitet ved maks. tværsnit til udluftning til det fri (ikke ved ekstern motor)	
Kapacitet trin 1 (m³/h) iht. EN 61591	220
Kapacitet trin 3 (m³/h) iht. EN 61591	500
Kapacitet trin 2 (m³/h) iht. EN 61591	340
Kapacitet intensivtrin (m³/h) iht. EN 61591	750
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	36
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	45
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	55
Lydniveau intensivtrin (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	65
Lydniveau trin 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	21
Lydniveau trin 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	30
Lydniveau trin 3 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	40
Lydniveau intensivtrin (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-2-13	50
Kapacitet til recirkulation	
Kapacitet trin 1 (m³/h) iht. EN 61591	150
Kapacitet trin 2 (m³/h) iht. EN 61591	260
Kapacitet trin 3 (m³/h) iht. EN 61591	400
Kapacitet intensivtrin (m³/h) iht. EN 61591	500
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	49
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	57
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	66
Lydniveau intensivtrin (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	72
Lydniveau trin 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	33
Lydniveau trin 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	42
Lydniveau trin 3 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	51
Lydniveau intensivtrin (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-2-13	57
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Etlags sikkerhedsglas (ESG)	•
Transport data	

Tekniske data	
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor i mm	705-1.005
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri i mm	765-1.075
Emfangsskærm bredde i mm	898
Højde på emfang i mm	85
Dybde på emfang i mm	598
Minimumsafstand over elektriske kogeplader i mm	550
Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ? 4,5 kW) i mm	650
Nettovægt i kg	35,0
Tilslutningslednings længde i m	0,0
Fast installation	•
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,14
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Faseantal	1
Monteringsanvisning	
Udluftningstilslutning øverst	•
Diameter på udluftningsstuds i mm	150
Kamin med teleskop	•
Medfølgende tilbehør	
tilbageslagsklap	•
Fjernstik Con@ctivity 2.0 til KM	XKS 3000 Z

Monteringsskitse

Her finder du alle relevante indbygningsskitser til dit Miele-produkt.

Downloads

* Alle produktpriser er inkl. 25% moms.

Vi tager forbehold for eventuelle fejl og ændringer.