

[Startside](#) [Produkter](#) [Emhætter](#) [Produktsortiment af emhætter](#) [DA 6690 W Puristic Edition 6000](#)

DA 6690 W Puristic Edition 6000

Vægemhætte
Med energibesparende LED-belysning og
touchbetjening til nem betjening.

- Produktfamiledesign – tilpasset indbygningsgeneration 6000
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 2.0
- Effektfuld – 640 m³/h på intensivtrin
- Energibesparende – jævnstrømsmotor (DC-motor)
- Behageligt stille – Miele akustikpakke

[Download](#)

Pris: kr. 16.995,00*

Alle produktpriser er inkl. 25% moms.

[Find forhandler](#)

Produktdetaljer

Design	
Vægemhætter	•
Design	
Farve	Havannabrun
Mulighed for tilvalg af RAL-farve	•
Mulighed for individuel tilpasning til kundeønsker	•
Variabel højde kan specialfremstilles	•
Funktioner	
Luftføringsart	Kan omstilles
Betjeningskomfort	
Elektronisk styring	•
Touch-betjening på glas	•
Sugeeffektrin (antal uden intensivtrin)	3
Intensivtrin	•
Programmebar frakobling af intensivtrin	•
Efterløbstid 5/15 min.	•
Programmerbar driftstimetæller for udskiftning af fedtfilter	•
Akustikpakke	•
Programmerbar driftstimetæller for udskiftning af aktivt kulfilter	•
Plejekomfort	
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•

Effektivitet og holdbarhed	
Årligt energiforbrug i kWh/år	30,8
Energiklasse	A+
PowerManagement-system	•
ECO-pakke	•
Forbundne husholdningsprodukter	
Automatikfunktion Con@ctivity 2.0	Udstyret
Miele@home	Ja
Filtersystem	
Rustfrit stål metalfedtfiler egnet til opvaskemaskine	3
Belysning	
LED	•
Antal x Watt	3 x 3 W
Lysstyrke i Lx	520
Farvetemperatur i K	3.500
Blæser	
Dobbelsidet sugende blæser	•
Jævnstrømsmotor (DC-motor)	•
Luftkapacitet ved maks. tværsnit til udluftning til det fri (ikke ved ekstern motor)	
Kapacitet trin 1 (m³/h) iht. EN 61591	200
Kapacitet trin 2 (m³/h) iht. EN 61591	300
Kapacitet trin 3 (m³/h) iht. EN 61591	400
Kapacitet intensivtrin (m³/h) iht. EN 61591	640
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	38
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	44
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	51
Lydniveau intensivtrin (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	63
Lydniveau trin 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	23
Lydniveau trin 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	29
Lydniveau trin 3 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	36
Lydniveau intensivtrin (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-2-13	48
Kapacitet til recirkulation	
Kapacitet trin 1 (m³/h) iht. EN 61591	120
Kapacitet trin 2 (m³/h) iht. EN 61591	210
Kapacitet trin 3 (m³/h) iht. EN 61591	330
Kapacitet intensivtrin (m³/h) iht. EN 61591	490
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	49
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	54
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	61
Lydniveau intensivtrin (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	71
Lydniveau trin 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	34
Lydniveau trin 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	40
Lydniveau trin 3 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	46
Lydniveau intensivtrin (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-2-13	56
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Etlags sikkerhedsglas (ESG)	•
Tekniske data	

Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor i

Samlet højde inkl. montage af tilslutning af stik og gennemløb i mm	710-1.030
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri i mm	840-1.160
Emfangsskærm bredde i mm	898
Højde på emfang i mm	85
Dybde på emfang i mm	500
Minimumsafstand over elektriske kogeplader i mm	450
Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ? 4,5 kW) i mm	650
Nettovægt i kg	26,0
Tilslutningslednings længde i m	1,5
Fejlstrømsrelæ	•
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,10
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Faseantal	1
Monteringsanvisning	
Udluftningstilslutning øverst	•
Udluftningstilslutning øverst og bag på	•
Diameter på udluftningsstuds i mm	150
Kamin med teleskop	•
Teleskop-vægbeslag	•
Medfølgende tilbehør	
tilbageslagsklap	•
Fjernstik Con@ctivity 2.0 til KM	XKS 3000 Z

Monteringsskitse

Her finder du alle relevante indbygningsskitser til dit Miele-produkt.

Downloads

* Alle produktpriser er inkl. 25% moms.

Vi tager forbehold for eventuelle fejl og ændringer.