

[Startside](#) [Produkter](#) [Emhætter](#) [Produktsortiment af emhætter](#) [DA 6690 W Puristic Edition 6000](#)

## DA 6690 W Puristic Edition 6000

## Vægemhætte

Med energibesparende LED-belysning og touchbetjening til nem betjening.

- Produktfamiliedesign – tilpasset indbygningsgeneration 6000
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity 2.0
- Effektfuld – 640 m<sup>3</sup>/h på intensivtrin
- Energibesparende – jævnstrømsmotor (DC-motor)
- Behageligt stille – Miele akustikpakke

[Download](#)

Pris: kr. 16.995,00\*

Alle produktpriser er inkl. 25% moms.

[Find forhandler](#)

## Produktdetaljer

| Design                                                             |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| Vægemhætter                                                        | •             |
| Design                                                             |               |
| Farve                                                              | Rustfrit stål |
| Mulighed for tilvalg af RAL-farve                                  | •             |
| Mulighed for individuel tilpasning til kundeønsker                 | •             |
| Variabel højde kan specialfremstilles                              | •             |
| Variabel bredde kan specialfremstilles                             | •             |
| Funktioner                                                         |               |
| Luftføringsart                                                     | Kan omstilles |
| Betjeningskomfort                                                  |               |
| Elektronisk styring                                                | •             |
| Touch-betjening på glas                                            | •             |
| Sugeeffektrin (antal uden intensivtrin)                            | 3             |
| Intensivtrin                                                       | •             |
| Programmebar frakobling af intensivtrin                            | •             |
| Efterløbstid 5/15 min.                                             | •             |
| Programmerbar driftstimetæller for udskiftning af fedtfilter       | •             |
| Programmerbar driftstimetæller for udskiftning af aktivt kulfilter | •             |
| Akustikpakke                                                       | •             |
| Plejekomfort                                                       |               |

|                                                                                      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt                                  | •        |
| Effektivitet og holdbarhed                                                           |          |
| Årligt energiforbrug i kWh/år                                                        | 30,8     |
| Energiklasse                                                                         | A+       |
| PowerManagement-system                                                               | •        |
| ECO-pakke                                                                            | •        |
| Forbundne husholdningsprodukter                                                      |          |
| Automatikfunktion Con@ctivity 2.0                                                    | Udstyret |
| Miele@home                                                                           | Ja       |
| Filtersystem                                                                         |          |
| Rustfrit stål metalfedtfiler egnet til opvaskemaskine                                | 3        |
| Belysning                                                                            |          |
| LED                                                                                  | •        |
| Antal x Watt                                                                         | 3 x 3 W  |
| Lysstyrke i Lx                                                                       | 520      |
| Farvetemperatur i K                                                                  | 3.500    |
| Blæser                                                                               |          |
| Dobbelsidet sugende blæser                                                           | •        |
| Jævnstrømsmotor (DC-motor)                                                           | •        |
| Luftkapacitet ved maks. tværsnit til udluftning til det fri (ikke ved ekstern motor) |          |
| Kapacitet trin 1 (m³/h) iht. EN 61591                                                | 200      |
| Kapacitet trin 2 (m³/h) iht. EN 61591                                                | 300      |
| Kapacitet trin 3 (m³/h) iht. EN 61591                                                | 400      |
| Kapacitet intensivtrin (m³/h) iht. EN 61591                                          | 640      |
| Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3                                       | 38       |
| Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3                                       | 44       |
| Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3                                       | 51       |
| Lydniveau intensivtrin (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3                                 | 63       |
| Lydniveau trin 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13                                  | 23       |
| Lydniveau trin 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13                                  | 29       |
| Lydniveau trin 3 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13                                  | 36       |
| Lydniveau intensivtrin (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-2-13                              | 49       |
| Kapacitet til recirkulation                                                          |          |
| Kapacitet trin 1 (m³/h) iht. EN 61591                                                | 120      |
| Kapacitet trin 2 (m³/h) iht. EN 61591                                                | 210      |
| Kapacitet trin 3 (m³/h) iht. EN 61591                                                | 330      |
| Kapacitet intensivtrin (m³/h) iht. EN 61591                                          | 490      |
| Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3                                       | 49       |
| Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3                                       | 54       |
| Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3                                       | 61       |
| Lydniveau intensivtrin (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3                                 | 71       |
| Lydniveau trin 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13                                  | 34       |
| Lydniveau trin 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13                                  | 40       |
| Lydniveau trin 3 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13                                  | 46       |
| Lydniveau intensivtrin (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-2-13                              | 56       |
| Sikkerhed                                                                            |          |
| Sikkerhedsafbryder                                                                   | •        |
| Etlags sikkerhedsglas (ESG)                                                          | •        |
| Terminationsdato                                                                     |          |

| Tekniske data                                                                            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor i mm                | 710-1.030  |
| Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri i mm                                 | 840-1.160  |
| Emfangsskærm bredde i mm                                                                 | 898        |
| Højde på emfang i mm                                                                     | 85         |
| Dybde på emfang i mm                                                                     | 500        |
| Minimumsafstand over elektriske kogeplader i mm                                          | 450        |
| Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ? 4,5 kW ) i mm | 650        |
| Nettovægt i kg                                                                           | 26,0       |
| Tilslutningslednings længde i m                                                          | 1,5        |
| Fejlstrømsrelæ                                                                           | •          |
| Samlet tilslutningsværdi i kW                                                            | 0,10       |
| Spænding i V                                                                             | 230        |
| Sikring i A                                                                              | 10         |
| Faseantal                                                                                | 1          |
| Monteringsanvisning                                                                      |            |
| Udluftningstilslutning øverst                                                            | •          |
| Udluftningstilslutning øverst og bag på                                                  | •          |
| Diameter på udluftningsstuds i mm                                                        | 150        |
| Kamin med teleskop                                                                       | •          |
| Teleskop-vægbeslag                                                                       | •          |
| Medfølgende tilbehør                                                                     |            |
| tilbageslagsklap                                                                         | •          |
| Fjernstik Con@ctivity 2.0 til KM                                                         | XKS 3000 Z |

**Monteringsskitse**

Her finder du alle relevante indbygningsskitser til dit Miele-produkt.

Downloads

\* Alle produktpriser er inkl. 25% moms.

Vi tager forbehold for eventuelle fejl og ændringer.