

Serie | 8 Emhætter

Udtræksemhætte, 60 cm
Rustfrit stål
DFS067K50

**A**

Udtræksemhætte. Næsten skjult, når den indbygges i overskabet – køkkenet får et stilrent indtryk.

- Med en kapacitet på op til 700 m³/t renses luften i køkkenet hurtigt.
- LED-belysning, giver optimal belysning med meget lavt energiforbrug.
- 6 minutter går emhætten tilbage til normalniveau.
- Ekstra lydsvag, effektiv med en lydeffekt på kun 40 dB.

Teknisk data

Typologi :	udtræk
Godkendelse af certifikater :	CE, VDE
Længde på elledning (cm) :	175
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) :	385mm x 524mm x 290mm
Mindste afstand til elkogezone :	430
Mindste afstand til gasblus :	650
Nettovægt (kg) :	12,0
Kontroltype :	elektronisk
Antal hastighedsindstillinger :	3 trin + 2 intensiv
Maksimalt udsugningsluft (m ³ /h) :	400
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m ³ /h) :	480
Maksimal udsugning ved recirkulation (m ³ /h) :	290
Maksimalt udsugningsluft intensiv (m ³ /h) :	700
Antal lamper :	2
Lydniveau (dB(A) re 1 pW) :	54
Diameter af luftudtag (mm) :	150 / 120
Fedtfiltermateriale :	Vaskbart rustfrit stål
EAN-kode :	4242002878300
Tilslutningseffekt (W) :	146
Strømstyrke (A) :	10
Elementspænding (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	60; 50
Stiktype :	Schukostik med jord
Installation :	Indbygning



4 242002 878300

Tilbehør

- DSZ4565 : Startersæt
DSZ4660 : Nedsænkingsramme
DSZ4680 : CleanAir modul
DSZ4681 : CleanAir kulfilter

Serie | 8 Emhætter

Udtræksemhætte, 60 cm

Rustfrit stål

DFS067K50

Udtræksemhætte. Næsten skjult, når den indbygges i overskabet – køkkenet får et stilrent indtryk.

Ydelse og effekt

- Energiklasse: A
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 400 m³/t, Intensiv 700 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 2 intensivtrin
- Automatisk eftersug i 6 minutter

Design

- Tryktaster og digitaldisplay
- Belysning: 2 x 3W LED
- SoftLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist
- Lysdæmperfunktion
- Gribeliste medfølger

Komfort

- EcoSensor - sensorautomatik regulerer automatisk effekten ud af mængden af mados
- Effektiv og stille BLDC motor
- Filter med afdækning i rustfrit stål, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter

Tilbehør

- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller CleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Til indbygning i 60 cm bredt overskab
- Returklap medleveres

