

**Serie | 6 Dunstabzüge**
**DIB091E50 Edelstahl  
Inselesse, 90 cm  
Box-Design**
**A+**

**Die Inselesse: die perfekte Lösung für Ihre Kochinsel durch flexible Deckenmontage**

- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 1000 m<sup>3</sup>/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Besonders leise:** leistungsstark bei gerade einmal 60 dB.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe mit Rückstellung:** nach 6 Min. schaltet die Haube automatisch zurück auf Normalbetrieb.

**Technische Daten**

Farbe des Kamins :	Edelstahl
Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	130
Höhe des Kamins :	698-878/698-998
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) :	46
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	29,0
Steuerung :	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen :	3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	620
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	480
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	400
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	1000
Anzahl der Lampen (Stck) :	4
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	60
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	150 / 120
Material des Fettfilters :	Aluminium
Anschlusswert (W) :	272
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Insel


**Sonderzubehör**

DHZ1231 Adapter für Dachschrägen links / rechts,  
 DHZ1241 Adapter für Dachschrägen vorne/hinten,  
 DHZ1246 Kaminverlängerung 1100 mm, DHZ1251  
 Montageturmverlängerung 500 mm, DHZ1253  
 Montageturmverlängerung 1000 mm, DHZ1256  
 Kaminverlängerung 1600 mm, DHZ5346 Aktivfilter  
 (Ersatzbedarf), DHZ5385 Starterset für Umluftbetrieb, DSZ5201  
 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf), DSZ6230 CleanAir - Modul

## Serie | 6 Dunstabzüge

### **DIB091E50 Edelstahl Inselesse, 90 cm Box-Design**

#### **Die Inselesse: die perfekte Lösung für Ihre Kochinsel durch flexible Deckenmontage**

##### **Bauform**

- Box-Design
- Inselesse
- 90 cm

##### **Betriebsart und Leistung**

- Energie-Effizienzklasse: A+\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36.9 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 46/60 dB\*
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstaussstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich
- EcoSilenceDrive
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
max. Normalstufe 620 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 1000 m<sup>3</sup>/h
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschkämmung

##### **Komfort**

- SoftLight
- Beleuchtungsstärke: 888 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- warmweiß
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W Power LED-Modulen
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Dimm-Funktion
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten

##### **Umwelt und Sicherheit**

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

##### **Technische Informationen**

- Für Deckenmontage über Kochinseln

##### **Maße**

- Gesamtanschlusswert: 272 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 900 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 900 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT): 812-1044 x 900 x 600 mm

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

## Serie | 6 Dunstabzüge

### DIB091E50 Edelstahl Inselesse, 90 cm Box-Design

