

Serie | 8 Dunstabzüge
**DIB121U50 Edelstahl
Inselesse, 120 cm
Box-Design**
A

Die Inselesse: die perfekte Lösung für Ihre Kochinsel durch flexible Deckenmontage

- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 890 m³/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Besonders leise:** leistungsstark bei gerade einmal 62 dB.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe mit Rückstellung:** nach 6 Min. schaltet die Haube automatisch zurück auf Normalbetrieb.

Technische Daten

Farbe des Kamins :	Edelstahl
Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	130
Höhe des Kamins :	684-864/684-984
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) :	60
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	39,0
Steuerung :	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen :	3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	640
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	430
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m ³ /h) :	340
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	890
Anzahl der Lampen (Stck) :	4
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	62
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	150 / 120
Material des Fettfilters :	Edelstahl waschbar
Anschlusswert (W) :	272
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Insel


Sonderzubehör

DHZ1231 Adapter für Dachschrägen links / rechts,
 DHZ1241 Adapter für Dachschrägen vorne/hinten,
 DHZ1246 Kaminverlängerung 1100 mm, DHZ1251
 Montageturmverlängerung 500 mm, DHZ1253
 Montageturmverlängerung 1000 mm, DHZ1256
 Kaminverlängerung 1600 mm, DHZ5346 Aktivfilter
 (Ersatzbedarf), DHZ5385 Starterset für Umluftbetrieb, DSZ5201
 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf), DSZ6230 CleanAir - Modul

Serie | 8 Dunstabzüge

DIB121U50 Edelstahl Inselesse, 120 cm Box-Design

Die Inselesse: die perfekte Lösung für Ihre Kochinsel durch flexible Deckenmontage

Bauform

- Box-Design
- Inselesse
- 120 cm

Betriebsart und Leistung

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 45.7 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 40/62 dB*
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich
- EcoSilenceDrive
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 640 m³/h, Intensivstufe 890 m³/h
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschkämmung

Komfort

- EcoSensor
- SoftLight
- Beleuchtungsstärke: 791 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- warmweiß
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W Power LED-Modulen
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Dimm-Funktion
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- Randabsaugung
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf wählbar (1-9 Minuten)

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für Deckenmontage über Kochinseln

Maße

- Gesamtanschlusswert: 272 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 1200 x 650 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 1200 x 650 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT): 812-1044 x 1200 x 650 mm

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Serie | 8 Dunstabzüge

DIB121U50 Edelstahl Inselesse, 120 cm Box-Design

