

Hvidevarer

[Startside](#) [Produkter](#) [Ovne, komfurer, emhætter og kogesektioner](#) [Emhætter](#) DWB098E50

Serie | 6 Emfang til vægmontering, 90 cm

BoxDesign

Rustfrit stål

DWB098E50

Vejl. pris kr. 6.695

[Køb nu](#)

[Find forhandler](#)

Væghængt emhætte – mere frihed i formgivningen af køkkenet.

[Download EU-informationsblad - pdf](#)



Med en kapacitet på op til 860 m³/t renses luften i køkkenet hurtigt.

LED-belysning, giver optimal belysning med meget lavt energiforbrug.

Ekstra lydsvag, effektiv med en lydeffekt på kun 41 dB.

Intensivniveau, med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter går emhætten tilbage til normalniveau.

Forbrugeranmeldelse:

Vær den første til at

[Skriv en bedømmelse](#)



Bedøm din Bosch og vind flotte præmier!

Del dine erfaringer, og deltag i konkurrencen om flotte Bosch-produkter.

Nøglefunktioner

Energiklasse: A+, Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 460 m³/t, Intensiv 860 m³/t, Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa lydtryk), 3 hastigheder og 2 intensivtrin

Produktegenskaber

Ydelse og effekt

Energiklasse: A+

Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 460 m³/t, Intensiv 860 m³/t

Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa lydtryk)

3 hastigheder og 2 intensivtrin

Produktlinks

[Køb tilbehør online](#)

[Download PDF](#)

[Spørgsmål & svar](#)

Automatisk eftersug i 10 minutter

Tryktaster og digitaldisplay

Design

Til vægmontering over kogesektion

Belysning: 3 x LED 3W

Lysdæmperfunktion

Komfort

SoftLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist

Metalfedtfiler, kan rengøres i opvaskemaskinen

Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter

Let monteringsystem

Miljø og sikkerhed

EcoSilence drive højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul

Særdeles lydsvag med speciel lyddæmpning

Tilbehør

Til aftræk eller recirkulation

Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller CleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør

Returklap medleveres

Tekniske specifikationer

Generelle egenskaber

Fedtfilertype	Flerlags kassette
Produktbredde i mm	900 mm
Rørtilslutning øverst diameter (mm)	120; 150 mm

Vægt

Nettovægt (kg)	18,000 kg
----------------	-----------

Mål

Diameter af luftudtag (mm)	120 / 150 mm
----------------------------	--------------

Tilslutning og effekt

Tilslutningseffekt (W)	169 W
Strømstyrke (A)	10 A
Strømstyrke (V)	220-240 V
Frekvens (Hz)	50-60 Hz
Godkendelse af certifikater	CE, VDE
Længde på elledning (cm)	130,0 cm
Stiktype	Schukostik med jord
Samlet strømstyrke i motorerne (W)	160 W

Produktegenskaber

Farve på produktet	rustfrit stål
Farve på skorsten	Rustfrit stål

Installationstype	Emfang til vægmontering
Driftsmåde	Aftræk og recirkulation
Kontroltype	elektronisk
Antal motorer	1
Antal hastighedsindstillinger	3 trin + 2 intensiv
Maksimalt udsugningsluft (m³/h)	460 m³/h
Maksimalt udsugningsluft intensiv (m³/h)	860 m³/h
Maksimal udsugning ved recirkulation (m³/h)	360 m³/h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m³/h)	460 m³/h
Antal lamper	3
Lampe type	LED
Samlet oplysning (lux)	897 lux

Ekstra tilbehør



DHZ1233 - Skorstensforlænger 1,50m

Emhætten kan forlænges fra 420 mm til maksimalt 920 mm, Skorstensforlænger med udluftningsgitter til recirkulation, Kan anvendes både til aftræk og recirkulation

[Gå til produktsiden](#)



DSZ6240 - CleanAir modul

Til recirkulation, Væsentlig forbedret reduktion af lugt sammenlignet med almindelige kulfilterløsninger, Lavere lydniveau sammenlignet med almindelige kulfilterløsninger, Længere anvendelsestid resulterer i færre filterskift


[Gå til produktsiden](#)



DHZ1223 - Skorstensforlænger 1,00m

Emhætten kan maksimalt forlænges med 420 mm, Skorstensforlænger med udluftningsgitter til recirkulation, Kan anvendes både til aftræk og recirkulation

[Gå til produktsiden](#)



DSZ5201 - Kulfilter cleanAir Module

Væsentlig forbedret reduktion af lugt sammenlignet med almindelige kulfilterløsninger, Lavere lydniveau sammenlignet med almindelige kulfilterløsninger, Længere anvendelsestid resulterer i færre filterskift, Passer til emhætter med CleanAir modul

[Gå til produktsiden](#)



DHZ5345 - Kulfilter startersæt

Består af aktivt kulfilter, adapter, flexslange Ø 150 mm, længde 800 mm og 2 spændebånd

[Gå til produktsiden](#)