

EFP60560OX Emhætte




Frisk dit køkken op med elegant design i klart glas

Med elegant glas og integrerede betjeneringer holder denne udtræksemhætte dit køkken fri for mados og lyser op over din kogesektion. Den er pladsbesparende: skub den ind, når du er færdig, og udnyt skabspladsen



Få overblik over hver lækker ret

De avancerede og energivenlige LED-spots, som er indbygget i emhætten, giver et klart lys over din kogesektion - så har du overblikket over alle dine retter.



Elegant glasbetjeningspanel

Emhættens elegante design omfatter også glasbetjeningspanelet. Træk det ud for at skifte blæserhastigheden eller skub det ind når emhætten ikke skal bruges.

Flere fordele

- A hood that's designed to conceal the motor, even when you're cooking.
- Høj luftgennemstrømning og kraftig motor

Funktioner:

- Elektroniske trykknapper
- Indikator for fedtfiltermætning
- Indikator for kulfiltermætning
- Mulighed for recirkulation

Tekniske data:

- Installation : Udtræk
- Bredde, cm : 60
- Installation : Installation
- Udvendige mål, HxBxD, mm : -356x597x310
- Min. afstand fra emhætte til elkogeplade, cm : 50
- Min. afstand fra emhætte til gaskogeplade, cm : 50
- Ledningslængde, m : 1.5
- Elementspænding, V : 230
- Frekvens, Hz : 50
- Flere tekniske data : Flere tekniske data
- Produkttype : Emhætte
- Farve : Rustfri stål
- Farve, international : Stainless Steel
- Kulfilter : TYPE57
- Øvrige kommentarer : Installationssæt medfølger for at kunne forlænge emhættens dybde mellem 310-330 mm. Omformer til aftrækshul er også inkluderet.
- Energiklasse/forbrug : Energiklasse/forbrug
- Energieffektivitetsklasse : A
- Hydraulisk effektivitetsklasse : A
- Belysnings effektivitetsklasse : B
- Fedtfiltreringseffektivitetsklasse : D
- Kapacitet v/mindste sugestyrke, m³/timen : 240
- Kapacitet v/maks sugestyrke, m³/timen : 432
- Kapacitet v/intensiv sugestyrke, m³/timen : 559
- Lydniveau, min. dB(A) : 54
- Lydniveau, max (ikke intensiv sug) dB(A) : 61
- Lydniveau, intensiv dB(A) : 65
- Antal sugestyrker : 3 sugestyrker + intensiv sug
- Belysning : LED lysstrib
- Antal lyskilder, stk(s) : 1
- Fedtfilter, antal : 1
- Forlængerrør kan købes som tilbehør, modelbetegnelse : -
- Lydniveau recirkulation min, dB(A) : 58
- Lydniveau recirkulation max, dB(A) : 73
- Kapacitet recirkulation, min. m³/time : 231
- Kapacitet recirkulation, max. m³/time : 443

Produktbeskrivelse:

Meget diskret designer emhætte med udtræk til integrering i overskab. Designet er minimalistisk i glas og stål. Kombineret med emhættens LED lys, fås et fremragende overblik over kogepladen. Det stilfulde design går i ét med dine køkkenelementer og gør emhætten så godt som usynlig, men byder samtidig på en høj sugestyrke og stor sugeflade når det elegante glasudtræk kommer til syne.

EFP60560OX Emhætte

PSGBCH150D002012

