

EFT70237OW Emhætte

Traditionelt godt udseende

Det traditionelle design af denne kvalitetsemhætte giver et diskret men elegant bidrag til ethvert køkkenmiljø.



Enkel betjening

Denne emhætte er meget betjeningsvenlig, takket være den nemme og enkle indstilling med skydeknappen.

Clean filter, clean air.

This filter provides continually effective protection for your kitchen. And, because it's fully washable, it works to provide cleaner air in your kitchen for even longer.

Funktioner:

- Skydeknop betjening
- Mulighed for recirkulation

Tekniske data:

- Installation : Traditionel
- Bredde, cm : 70
- Installation : Installation
- Udvendige mål, HxBxD, mm : 130-130x699x493
- Min. afstand fra emhætte til elkogeplade, cm : 50
- Min. afstand fra emhætte til gaskogeplade, cm : 70
- Ledningslængde, m : 1.5
- Elementspænding, V : 230
- El-tilslutning, amp. : 10
- Frekvens, Hz : 50
- Flere tekniske data : Flere tekniske data
- Produkttype : Emhætte
- Farve : Hvid
- Farve, international : White
- Kulfilter : TYPE10
- Energiklasse/forbrug : Energiklasse/forbrug
- Energieffektivitetsklasse : D
- Hydraulisk effektivitetsklasse : E
- Belysningseffektivitetsklasse : G
- Fedtfilteringseffektivitetsklasse : E
- Kapacitet v/mindste sugestyrke, m³/timen : 125
- Kapacitet v/maks sugestyrke, m³/timen : 336
- Kapacitet v/intensiv sugestyrke, m³/timen : 0
- Lydniveau, min. dB(A) : 45
- Lydniveau, max (ikke intensiv sug) dB(A) : 69
- Lydniveau, intensiv dB(A) : 69
- Antal sugestyrker : 3 sugestyrker + intensiv sug
- Belysning : Halogen
- Antal lyskilder, stk(s) : 2
- Fedtfilter, antal : 1
- Lydniveau recirkulation min, dB(A) : 55
- Lydniveau recirkulation max, dB(A) : 73
- Kapacitet recirkulation, min. m³/time : 40
- Kapacitet recirkulation, max. m³/time : 87
- Kapacitet recirkulation, intensiv m³/time : -

Produktbeskrivelse:

Traditionel emhætte med glasudtræk der holder dampen inde i emhættens sugeområde.

EFT70237OW Emhætte

PSGBCH150D363004

