



Velkommen!

Søg

i
Kundeservice

IKEA FAMILY
IKEA BUSINESS
Min huskeliste

Log ind/opret profil
Min profil
Indkøbskurv

Sortiment **Nyheder** Inspiration Køkken Madlavning Spisestue Stue Soveværelse Badeværelse Børn Udendørs

Alle afdelinger

[Forside](#) / [Køkken og hvidevarer](#) / [Emhætter og filtre](#) / [Vægmonterede emhætter](#)

Se flere billeder



GRILJERA

Vægmonteret emhætte, rustfrit stål

3.999.- / stk. **A**

[Produktdatablad](#)

inkl. moms

Artikelnummer: 803.169.82

5 års garanti. Læs betingelserne i garantifolderen. Du kan nemt tage fedtfiltret ud af opvaskemaskinen og gøre det rent. Inkl. 3 fedtfiltre. [Læs mere](#)

1

Læg i indkøbskurv

Føj til huskeliste

Færdiggør produktvalget



[Vis alle supplerende produkter](#)

Se om varen er på lager i dit lokale varehus

Vælg

Se lagerstatus nu

Varehusenes udvalg kan variere, og priserne kan være anderledes end dem, der vises online



Samlevejledning & manualer

[Dokumenter, der kan downloades](#)

[Del med andre](#)

[Pinterest](#)

[G+](#) 0

Synes godt om

Del 0

Supplerende produkter

Produktinformation

Tekniske oplysninger



GRILJERA
Vægmonteret
emhætte
3.999.-

Produktmål

Bredde: 89.8 cm
Dybde: 49.9 cm
Højde: 36.0 cm
Afræksrør, bredde: 24.0 cm
Afræksrør, dybde: 25.0 cm

Dette produkt skal samles

Dokumenter og vejledninger

Dokumenter, der kan downloades til dette produkt:

[Samlevejledning](#)
[Manualer](#)

Vigtigste funktioner

- 5 års garanti. Læs betingelserne i garantifolderen.
- Du kan nemt tage fedtfiltret ud af opvaskemaskinen og gøre det rent. Inkl. 3 fedtfiltre.
- Inkl. 2 LED pærer. Gi'r et godt lys på madlavningsområdet og er energibesparende.
- Fjerner hurtigt og effektivt damp og mados takket være det store udsugningsområde.
- Kan installeres på to måder: Med aftræk til fri luft eller med kulfilter til recirkulation af luften.

Design:

IKEA of Sweden

Godt at vide

Energiklasse: A.
Udsugningskapacitet: 626 m³/t.
Udsugningskapacitet med recirkulation: 439 m³/t.
Til tilslutning til ventil: Skal suppleres med det fleksible NYTTIG rør 150 til emhætte.
Til installation med recirkulation: Skal suppleres med kulfilter NYTTIG FIL 440.
Vægmonteret emhætte med 3 hastigheder.
Støjniveau ved maks. udsugning: 65dB (A).
Støjniveau ved maks. udsugningskapacitet: 73 dB (A).
Spænding: 220-240V.
Motoreffekt: 265W.
Skal suppleres med GRILJERA dekorationsrør til emhætte.

Mere Vægmonterede emhætter



[Gå til Vægmonterede emhætter](#)