



Velkommen!

Søg


Kundeservice

[IKEA FAMILY](#)
[IKEA BUSINESS](#)
[Min huskeliste](#)

[Log ind/opret profil](#)
[Min profil](#)
[Indkøbskurv](#)

[Sortiment](#) [Nyheder](#) [Inspiration](#) [Køkken](#) [Madlavning](#) [Spisestue](#) [Stue](#) [Soveværelse](#) [Badeværelse](#) [Børn](#) [Udendørs](#)

[Alle afdelinger](#)

[Forside](#) / [Køkken og hvidevarer](#) / [Emhætter og filtre](#) / [Vægmonterede emhætter](#)

Se flere billeder



KULINARISK

Vægmonteret emhætte, rustfrit stål, glas

4.499.- / stk. 

[Produktdatablad](#)

inkl. moms

Artikelnummer: 603.033.58

5 års garanti. Læs betingelserne i garantifolderen. Touch-panel er placeret forrest, så det er nemt at nå og bruge.

[Læs mere](#)

1

Læg i indkøbskurv

Føj til huskeliste

Se om varen er på lager i dit lokale varehus

Vælg 

Se lagerstatus nu

Varehusenes udvalg kan variere, og priserne kan være anderledes end dem, der vises online



Samlevejledning & manualer

[Dokumenter, der kan downloades](#)

 Del med andre

 **Pin it**

 **G+1**  0

Synes godt om Del  2

Produktinformation

Tekniske oplysninger



KULINARISK
Vægmonteret
emhætte
4.499.-

Produktmål

Bredde: 89.8 cm
Dybde: 45.5 cm
Højde: 6.0 cm
Aftræksrør, bredde: 23.7 cm
Aftræksrør, dybde: 24.9 cm

Dette produkt skal samles

Dokumenter og vejledninger

Dokumenter, der kan downloades til dette produkt:

[Samlevejledning](#)
[Manualer](#)

Vigtigste funktioner

- 5 års garanti. Læs betingelserne i garantifolderen.
- Touch-panel er placeret forrest, så det er nemt at nå og bruge.
- Fjerner hurtigt og effektivt damp og mados takket være det store udsugningsområde.
- Inkl. 2 LED pærer. Gi'r et godt lys på madlavningsområdet og er energibesparende.
- Du kan nemt tage fedtfiltret ud af opvaskemaskinen og gøre det rent. Inkl. 3 fedtfiltre.
- Kan bruges på 2 måder, enten til tilslutning til ventil eller med kulfilter til recirkulation.

Godt at vide

Energiklasse: A.
Udsugningskapacitet: 629 m³/t.
Støjniveau ved maks. udsugning: 69 dB (A).
Udsugningskapacitet med recirkulation: 327 m³/t.
Støjniveau ved maks. udsugningskapacitet: 72,8 dB.
Til tilslutning til ventil: Skal suppleres med det fleksible NYTTIG rør 150 til emhætte.
Til installation med recirkulation: Skal suppleres med kulfilter NYTTIG FIL 559.
Vægmonteret emhætte med 3 hastigheder og boosterfunktion.
Motoreffekt: 300W.
Spænding: 220-240V.

Mere Vægmonterede emhætter



[Gå til Vægmonterede emhætter](#)