

**iQ500**  
**Indbygningsemhætte, 70 cm**  
**Rustfrit stål**  
**LB78574**

C



studioLine

Kraftfuldt emfang til indbygning – usynlig placering over komfuret.

- ✓ Med en kapacitet på op til 730 m<sup>3</sup>/h renses luften optimal under madlavningen.
- ✓ Energibesparende LED-belysning for optimalt overblik over madlavningen.
- ✓ Intensivt niveau – øget effekt fjerner kraftigt mados, med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter.
- ✓ Ekstra lydsvag med kun 52 dB.

#### Udstyr

##### Teknisk data

Typologi : Traditional  
Godkendelse af certifikater : CE, VDE  
Længde på elledning (cm) : 150  
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) : 418mm x 676mm x 264mm  
Mindste afstand til elkogezone : 500  
Mindste afstand til gasblus : 650  
Nettovægt (kg) : 10,0  
Kontroltype : elektronisk  
Antal hastighedsindstillinger : 3 trin  
Maksimalt udsugningsluft (m<sup>3</sup>/h) : 630  
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m<sup>3</sup>/h) : 310  
Maksimal udsugning ved recirkulation (m<sup>3</sup>/h) : 300  
Maksimalt udsugningsluft intensiv (m<sup>3</sup>/h) : 730  
Antal lamper : 2  
Lydniveau (dB(A) re 1 pW) : 66  
Diameter af luftudtag (mm) : 150 / 120  
Fedtfiltermateriale : Washable aluminium  
EAN-kode : 4242003681510  
Tilslutningseffekt (W) : 277  
Strømstyrke (A) : 3  
Elementspænding (V) : 220-240  
Frekvens (Hz) : 50  
Stiktype : Schukostik med jord  
Installation : Indbygget i overskab



#### Tilbehør

LZ55750      Startersæt

**iQ500****Indbygningsemhætte, 70 cm****Rustfrit stål****LB78574****Udstyr****Ydelse og effekt**

- Energiklasse: C
- Energiforbrug: 105.7 kWh/år\*
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 630 m<sup>3</sup>/t, Intensiv 730 m<sup>3</sup>/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin

**Design**

- Belysning: 2 x LED spot 1W
- Tryktaster og digitaldisplay

**Komfort**

- RimVentilation - metalfedtfilter med kantsug
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Automatisk eftersug i 6 minutter

\* i henhold til EU regulering nr. 65/2014


iQ500

Indbygningsemhætte, 70 cm

Rustfrit stål

LB78574

Stregtegninger



Mål i mm