

iQ700

Emfang til vægmontering, 90 cm

boxDesign

Rustfrit stål

LC97BF532

A+

special
edition

Væghængt emfang med høj kapacitet.

- ✓ Med en kapacitet på op til 730 m³/h renses luften optimal under madlavningen.
- ✓ Energibesparende LED-belysning for optimalt overblik over madlavningen.
- ✓ Intensivt niveau – øget effekt fjerner kraftig mados, med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter.
- ✓ Ekstra lydsvag med kun 41 dB.

Udstyr

Teknisk data

Farve på skorsten : rustfrit stål
Typologi : Chimney
Godkendelse af certifikater : CE, VDE
Længde på elledning (cm) : 130
Højde på skorstenen (mm) : 582-908/582-1018
Højde på produktet, uden skorsten (mm) : 46
Mindste afstand til elkogezone : 550
Mindste afstand til gasblus : 650
Nettovægt (kg) : 19,0
Kontroltype : elektronisk
Antal hastighedsindstillinger : 3 trin
Maksimalt udsugningsluft (m³/h) : 460
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m³/h) : 430
Maksimal udsugning ved recirkulation (m³/h) : 350
Maksimalt udsugningsluft intensiv (m³/h) : 730
Antal lamper : 3
Lydniveau (dB(A) re 1 pW) : 55
Diameter af luftudtag (mm) : 150 / 120
Fedtfiltermateriale : Washable aluminium
EAN-kode : 4242003675755
Tilslutningseffekt (W) : 139
Strømstyrke (A) : 10
Elementspænding (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 50; 60
Stiktype : Schukostik med jord
Installation : Empfang til vægmontering



4 242003 675755

Tilbehør

LZ57300 : cleanAir modul , LZ56200 : Kulfilter cleanAir Module ,
LZ53450 : Kulfilter startsæt , LZ50960 : Bagvæg , LZ12365 :
Skorstensforlænger 1,50m , LZ12265 : Skorstensforlænger 1,00m

iQ700**Emfang til vægmontering, 90 cm****boxDesign****Rustfrit stål****LC97BF532****Udstyr****Ydelse og effekt**

- Energiklasse: A+
- Energiforbrug: 32.5 kWh/år*
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 460 m3/t, Intensiv 730 m3/t
- iQdrive højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin

Design

- Til vægmontering over kogesektion
- Elektronisk styring
- Displayfarve: Hvid/blå
- Belysning: 3 x 3W LED

Komfort

- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Særdeles lydsvag med speciel lyddæmpning

Tilbehør

- Til aftræk eller recirkulation
- Let monteringsystem
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør

* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

iQ700

Emfang til vægmontering, 90 cm

boxDesign

Rustfrit stål

LC97BF532

Stregtegninger

