

iQ700
Emfang til kogeø, 90 cm
boxDesign
Rustfrit stål
LF91BA582

A



studioLine

Frithængende emfang. Monteres i loftet – perfekt til kogeøen.

- ✓ Med en kapacitet på op til 710 m³/h renses luften optimal under madlavningen.
- ✓ Energibesparende LED-belysning for optimalt overblik over madlavningen.
- ✓ Intensivt niveau – øget effekt fjerner kraftig mados, med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter.
- ✓ Ekstra lydsvag med kun 49 dB.

Udstyr

Teknisk data

Farve på skorsten : rustfrit stål
 Typologi : Chimney
 Godkendelse af certifikater : CE, VDE
 Længde på elledning (cm) : 130
 Højde på skorstenen (mm) : 698-878/698-998
 Højde på produktet, uden skorsten (mm) : 46
 Mindste afstand til elkogezone : 550
 Mindste afstand til gasblus : 650
 Nettovægt (kg) : 32,0
 Kontroltype : elektronisk
 Antal hastighedsindstillinger : 3 trin + 2 intensiv
 Maksimalt udsugningsluft (m³/h) : 570
 Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m³/h) : 500
 Maksimal udsugning ved recirkulation (m³/h) : 430
 Maksimalt udsugningsluft intensiv (m³/h) : 710
 Antal lamper : 4
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW) : 63
 Diameter af luftudtag (mm) : 120 / 150
 Fedtfiltermateriale : Washable stainless steel
 EAN-kode : 4242003675779
 Tilslutningseffekt (W) : 272
 Strømstyrke (A) : 10
 Elementspænding (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50; 60
 Stiktype : Schukostik med jord
 Installation : Island



4 242003 675779

Tilbehør

LZ57600 : cleanAir Modul, til frithængende , LZ56200 : Kulfilter cleanAir Module , LZ12530 : Monteringsforlænger t/frithængende 1,00m , LZ12510 : Monteringsforlænger t/frithængende 0,50m , LZ12410 : Adapter til frithængende emfang , LZ12385 : Skorstensforlænger 1,60m , LZ12310 : Adapter til frithængende emfang , LZ12285 : Skorstensforlænger 1,10m, LF959BL90

iQ700**Emfang til kogeø, 90 cm****boxDesign****Rustfrit stål****LF91BA582****Udstyr****Ydelse og effekt**

- Energiklasse: A
- Energiforbrug: 39.6 kWh/år*
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 570 m³/t, Intensiv 710 m³/t
- iQdrive højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 63 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 2 intensivtrin
- Automatisk eftersug i 10 minutter
- Automatisk eftersug i 6 minutter

Design

- Til loftmontering over kogesektion
- Elektronisk styring via touchControl med digital indikering
- Displayfarve: Hvid/blå
- Belysning: 4 x 3W LED
- Lysdæmperfunktion
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen

Komfort

- climateControl Sensor
- softLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist
- RimVentilation - metalfedtfilter med kantsug
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- Særdeles lydsvag med speciel lyddæmpning

Tilbehør

- Til aftræk eller recirkulation
- Kan anvendes til recirkulation, der skal anvendes cleanAir modul for recirkulation (Ekstra tilbehør)

* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

iQ700

Emfang til kogeø, 90 cm

boxDesign

Rustfrit stål

LF91BA582

Stregtegninger

