

iQ700  
Loftmonteret, 60 cm  
Rustfrit stål  
LF959RF50

A



studioLine

Stor pladsbesparelse med emfang som monteres i loftet.

- ✓ Med en kapacitet på op til 680 m<sup>3</sup>/h renses luften optimal under madlavningen.
- ✓ Ekstra lydsvag med kun 43 dB.
- ✓ Energibesparende LED-belysning for optimalt overblik over madlavningen.
- ✓ Intensivt niveau – øget effekt fjerner kraftig mados, med automatisk tilbagestilling efter 4M.

#### Udstyr

##### Teknisk data

Typologi : Traditional  
Godkendelse af certifikater : CE, NEMKO  
Længde på elledning (cm) : 140  
Niche mål ved indbygning, mm (H x B x D) : 327mm x 525mm x 525mm  
Mindste afstand til elkogezone : 600  
Mindste afstand til gasblus : 900  
Nettovægt (kg) : 22,0  
Kontroltype : elektronisk  
Antal hastighedsindstillinger : 3 trin  
Maksimalt udsugningsluft (m<sup>3</sup>/h) : 450  
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m<sup>3</sup>/h) : 510  
Maksimal udsugning ved recirkulation (m<sup>3</sup>/h) : 370  
Maksimalt udsugningsluft intensiv (m<sup>3</sup>/h) : 680  
Antal lamper : 1  
Lydniveau (dB(A) re 1 pW) : 57  
Diameter af luftudtag (mm) : 150  
Fedtfiltermateriale : Washable aluminium  
EAN-kode : 4242003680261  
Tilslutningseffekt (W) : 169  
Strømstyrke (A) : 16  
Elementspænding (V) : 220-240  
Frekvens (Hz) : 50  
Stiktype : Schukostik med jord  
Installation : Indbygget i overskab



#### Tilbehør

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| LZ56700 | cleanAir Modul            |
| LZ56200 | Kulfilter cleanAir Module |

**iQ700****Loftmonteret, 60 cm****Rustfrit stål****LF959RF50****Udstyr****Ydelse og effekt**

- Energiklasse: A
- Energiforbrug: 32 kWh/år\*
- Energibesparende drift med højeffektiv kulfri iQdrive motor
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 450 m<sup>3</sup>/t, Intensiv 680 m<sup>3</sup>/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Intensivtrin med automatisk tilbagestilling
- Automatisk eftersug i 10 minutter

**Design**

- Til loftmontering over kogesektion
- 1 x LED-glaspanel 9 W
- LED-belysning med RGB-farver (hvid, rød, grøn, blå, cyan, gul, magenta) giver dig muligheden for at vælge stemningsfuld køkkenbelysning.

**Komfort**

- Styring via fjernbetjening
- Lysdæmperfunktion
- RimVentilation - metalfedtfilter med kantsug
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen

**Tilbehør**

- Til aftræk eller recirkulation
- Kan anvendes til recirkulation, der skal anvendes cleanAir modul for recirkulation (Ekstra tilbehør)

\* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

iQ700

Loftmonteret, 60 cm

Rustfrit stål

LF959RF50

#### Stregtegninger

