

iQ300

Udtræksemhætte, 60 cm

Sølvmetallic

LI67RB530

A

**Kraftfuldt udtrækkeligt emfang – næsten skjult i overskabet.**

- ✓ Energibesparende LED-belysning for optimalt overblik over madlavningen.
- ✓ Med en kapacitet på op til 740 m³/h renses luften optimal under madlavningen.
- ✓ Intensivt niveau – øget effekt fjerner kraftig mados, med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter.
- ✓ Ekstra lydsvag med kun 41 dB.

Udstyr**Teknisk data**

Typologi : udtræk
Godkendelse af certifikater : CE, VDE
Længde på elledning (cm) : 175
Niche mål ved indbygning, mm (H x B x D) : 385mm x 524mm x 290mm
Mindste afstand til elkogezone : 430
Mindste afstand til gasblus : 650
Nettovægt (kg) : 10,0
Kontroltype : elektronisk
Antal hastighedsindstillinger : 3 trin
Maksimalt udsugningsluft (m³/h) : 400
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m³/h) : 490
Maksimal udsugning ved recirkulation (m³/h) : 300
Maksimalt udsugningsluft intensiv (m³/h) : 740
Antal lamper : 2
Lydniveau (dB(A) re 1 pW) : 55
Diameter af luftudtag (mm) : 150 / 120
Fedtfiltermateriale : Washable aluminium
EAN-kode : 4242003723319
Tilslutningseffekt (W) : 146
Strømstyrke (A) : 10
Elementspænding (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 50; 60
Stiktype : Schukostik med jord
Installation : Indbygget i overskab



4 242003 723319

Tilbehør

LZ46810 : CleanAir kulfilter , LZ46800 : CleanAir modul , LZ46600 : Nedsænkingsramme , LZ46560 : Gribeliste t/emfang, sort , LZ46550 : Gribeliste t/emfang, stål , LZ46520 : Gribeliste t/emfang, hvid , LZ45650 : Startersæt

iQ300**Udtræksemhætte, 60 cm****Sølvmetallic****LI67RB530****Udstyr****Ydelse og effekt**

- Energiklasse: A
- Kapacitet efter DIN/EN 61591 max. 400 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 maks. normaltrin aftræk: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Automatisk eftersug i 10 minutter

Design

- Til indbygning i 60 cm bredt overskab
- Betjening med tryktaster (3 hastigheder og 1 intensivtrin) med LED indikering

Komfort

- Effektiv og stille BLDC motor
- Belysning: 2 x LED 3W
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen

Tilbehør

- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Returklap medfølger

iQ300

Udtræksemhætte, 60 cm

Sølvmetallic

LI67RB530

Stregtegninger

