


iQ700

Udtræksemhætte, 60 cm

Rustfrit stål

LI67SA680

A



studioLine

Kraftfuldt udtrækkeligt emfang – næsten skjult i overskabet.

- ✓ Energibesparende LED-belysning for optimalt overblik over madlavningen.
- ✓ Med en kapacitet på op til 700 m³/h renses luften optimal under madlavningen.
- ✓ Ekstra lydsvag med kun 40 dB.
- ✓ Intensivt niveau – øget effekt fjerner kraftig mados, med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter.

Udstyr

Teknisk data

Typologi : udtræk
Godkendelse af certifikater : CE, VDE
Længde på elledning (cm) : 175
Niche mål ved indbygning, mm (H x B x D) : 385mm x 524mm x 290mm
Mindste afstand til elkogezone : 430
Mindste afstand til gasblus : 650
Nettovægt (kg) : 12,0
Kontroltype : elektronisk
Antal hastighedsindstillinger : 3 trin + 2 intensiv
Maksimalt udsugningsluft (m³/h) : 400
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m³/h) : 480
Maksimal udsugning ved recirkulation (m³/h) : 290
Maksimalt udsugningsluft intensiv (m³/h) : 700
Antal lamper : 2
Lydniveau (dB(A) re 1 pW) : 54
Diameter af luftudtag (mm) : 150 / 120
Fedtfiltermateriale : Washable stainless steel
EAN-kode : 4242003723500
Tilslutningseffekt (W) : 146
Strømstyrke (A) : 10
Elementspænding (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 50; 60
Stiktype : Schukostik med jord
Installation : Indbygget i overskab



4 242003 723500

Tilbehør

LZ46810	CleanAir kulfilter
LZ46800	CleanAir modul
LZ46600	Nedsænkingsramme
LZ45650	Startersæt

iQ700**Udtræksemhætte, 60 cm****Rustfrit stål****LI67SA680****Udstyr****Ydelse og effekt**

- Energiklasse: A
- Kapacitet efter DIN/EN 61591 max. 400 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 maks. normaltrin aftræk: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 2 intensivtrin
- Automatisk eftersug i 6 minutter

Design

- Til indbygning i 60 cm bredt overskab
- Tryktaster og digitaldisplay
- Gribeliste i sort medfølger

Komfort

- climateControl Sensor
- Effektiv og stille BLDC motor
- Belysning: 2 x LED 3W
- softLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist
- Lysdæmperfunktion
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen

Tilbehør

- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Returklap medfølger

LI67SA680

