



Velkommen!

Søg

Kundeservice

IKEA FAMILY
IKEA BUSINESS
Min huskeliste

Log ind/opret profil
Min profil
Indkøbskurv

Sortiment Nyheder Inspiration Køkken Madlavning Spisestue Stue Soveværelse Badeværelse Børn Udendørs

Alle afdelinger

Forside / Køkken og hvidevarer / Emhætter og filtre / Loftmonterede emhætter

Se flere billeder



SVÄVANDE

Loftmonteret emhætte, rustfrit stål

3.799.- / stk. **B**

Produktdatablad

inkl. moms

Artikelnummer: 603.046.02

5 års garanti. Læs betingelserne i garantifolderen. Kontrolpanelet er placeret foran. Gør det nemt at nå og bruge.

Læs mere

Størrelse
90 cm

1

Læg i indkøbskurv

Føj til huskeliste

Se om varen er på lager i dit lokale varehus

Vælg Se lagerstatus nu

Varehusenes udvalg kan variere, og priserne kan være anderledes end dem, der vises online

Samlevejledning & manualer
Dokumenter, der kan downloades

Del med andre

Pinterest

Google+ 0

Synes godt om Del 0

Produktinformation

Tekniske oplysninger



SVÄVANDE
Loftmonteret
emhætte
3.799.-

Produktmål

Bredde: 90.0 cm
Dybde: 60.0 cm
Min. højde: 74.5 cm
Maks. højde: 105.5 cm
Kabellængde: 138.0 cm
Vægt: 23.00 kg
Aftræksrør, bredde: 28.0 cm
Aftræksrør, dybde: 28.0 cm
Udsugningskapacitet: 603 m³/t

Dette produkt skal samles

Dokumenter og vejledninger

Dokumenter, der kan downloades til dette produkt:
[Samlevejledning](#)
[Manualer](#)

Vigtigste funktioner

- 5 års garanti. Læs betingelserne i garantifolderen.
- Kontrolpanelet er placeret foran. Gør det nemt at nå og bruge.
- Du kan nemt tage fedtfiltret ud af opvaskemaskinen og gøre det rent. Inkl. 3 fedtfiltre.
- Inkl. 4 LED pærer. Gi'r et godt lys på madlavningsområdet og er energibesparende.
- Kan installeres på to måder: Med aftræk til fri luft eller med kulfilter til recirkulation af luften.
- Fjerner hurtigt og effektivt damp og lugt.

Godt at vide

Til tilslutning til ventil: Skal suppleres med det fleksible NYTTIG rør 150 til emhætte. Til installation med recirkulation: Skal suppleres med kulfilter NYTTIG FIL 559. Energiklasse: B. Loftmonteret emhætte med 3 forskellige hastigheder. Udsugningskapacitet: 603 m³/t. Støjniveau ved maks. udsugning: 65dB (A). Motoreffekt: 250W. Udsugningskapacitet med recirkulation: 415 m³/t. Støjniveau ved maks. udsugningskapacitet: 70,86 dB. Spænding: 220-240V.

Mere Loftmonterede emhætter



[Gå til Loftmonterede emhætter](#)