



Velkommen!

Søg


Kundeservice

[IKEA FAMILY](#)
[IKEA BUSINESS](#)
[Min huskeliste](#)


[Log ind/opret profil](#)
[Min profil](#)
[Indkøbskurv](#)

[Sortiment](#) [Nyheder](#) [Inspiration](#) [Køkken](#) [Madlavning](#) [Spisestue](#) [Stue](#) [Soveværelse](#) [Badeværelse](#) [Børn](#) [Udendørs](#)

[Alle afdelinger](#)

[Forside](#) / [Køkken og hvidevarer](#) / [Emhætter og filtre](#) / [Vægmonterede emhætter](#)

Se flere billeder



UPPDRAG

Vægmonteret emhætte, rustfrit stål

1.599.- / stk.  **B**

[Produktdatablad](#)

inkl. moms

Artikelnummer: 603.046.16

5 års garanti. Læs betingelserne i garantifolderen. Det er nemt at fjerne og gøre fedtfiltret rent i opvaskemaskinen.

Inkl. 2 fedtfiltre. [Læs mere](#)

Størrelse

60 cm

1

Læg i indkøbskurv

Føj til huskeliste

Se om varen er på lager i dit lokale varehus

Vælg 

Se lagerstatus nu

Varehusenes udvalg kan variere, og priserne kan være anderledes end dem, der vises online



Samlevejledning & manualer

[Dokumenter, der kan downloades](#)

 Del med andre

 **Pin it**

 **G+**  0

Synes godt om  0

Produktinformation

[Tekniske oplysninger](#)



UPPDRAG
Vægmonteret
emhætte
1.599.-

Produktmål

Bredde: 59.9 cm
Dybde: 51.5 cm
Min. højde: 70.0 cm
Maks. højde: 110.3 cm
Kabellængde: 138.0 cm
Vægt: 10.30 kg
Aftræksrør, bredde: 21.0 cm
Aftræksrør, dybde: 17.5 cm
Udsugningskapacitet: 636 m³/t

Dette produkt skal samles

Dokumenter og vejledninger

Dokumenter, der kan downloades til dette produkt:

[Samlevejledning](#)
[Manualer](#)

Vigtigste funktioner

- 5 års garanti. Læs betingelserne i garantifolderen.
- Det er nemt at fjerne og gøre fedtfiltret rent i opvaskemaskinen. Inkl. 2 fedtfiltre.
- Halogenpærerne gi'r et godt lys til madlavning. Inkl. 2 halogenpærer.
- Kan installeres på to måder: Med aftræk til fri luft eller med kulfilter til recirkulation af luften.
- Kontrolpanelet er placeret foran. Gør det nemt at nå og bruge.

Design:

Godt at vide

Til installation med recirkulation: Skal suppleres med kulfilter NYTIG FIL 440.
Til tilslutning til ventil: Skal suppleres med det fleksible NYTIG rør 150 til emhætte.
Energieffektivitetsklasse: B.
Vægmonteret emhætte med 3 hastigheder.
Udsugningskapacitet: 636 m³/t.
Støjniveau ved maks. udsugning: 66dB (A).
Udsugningskapacitet med recirkulation: 404 m³/t.
Støjniveau ved maks. udsugningskapacitet: 73 dB (A).
Motoreffekt: 200W.
Spænding: 220-240V.

Mere Vægmonterede emhætter



[Gå til Vægmonterede emhætter](#)