

X99464MI2 Emhætte



Vælg den type udsugning der passer bedst

Hurtigt skift mellem effektiv udsugning og recirkulation for at holde den varme luft inde på kolde dage.



Emhætten, du kan tilpasse til dine daglige behov

Med en fingerberøring skifter denne emhætte mellem økonomisk luftfiltrering eller kraftig luftudsugning afhængigt af, hvad du tilbereder, og om du kan åbne vinduerne.



LED-belysning til klart og behageligt stemningsbelysning

Den energieffektive LED-belysning i denne emhætte sikrer optimalt overblik over dit tilberedningsområde og spreder en behagelig stemningsbelysning i resten af køkkenet.

Funktioner:

- Frithængt, bredde 90 cm
- Kapacitet min/max/: 200 / 570 m³/time
- Kapacitet max, intensiv 686 m³/time
- Lydniveau min/max/intensiv: 41 / 66 / 71 dB(A)
- 3 sugestykker samt intensiv sug
- LED stripe belysning, 4 stk.
- Trykfølsomme knapper på glasset
- Indikator for fedtfiltermætning
- Indikator for kulfiltermætning
- Vaskbart fedtfilter i rustfri stål, 3 stk.
- Inkl. kulfilter til recirkulation
- Lydniveau v/recirkulation, min/max/intensiv: 41 / 66 / 71 dB(A)
- Kapacitet v/recirkulation, min/max/intensiv: / / 260 m³/h

Tekniske data:

- Farve : Rustfri stål
- Farve, international : Stainless Steel
- Udvendige mål, HxBxD, mm : 750x898x500
- Højde, maks, mm : 1029
- Energieffektivitetsklasse : A
- Flydende dynamisk effektivitetsklasse : A
- Belysningseffektivitetsklasse : A
- Fedtfilteringseffektivitetsklasse : A
- Akustiske støjemission ved normal brug i sugestykke 'maks' (ikke intensiv sug), dB(A) : 66
- Årligt energiforbrug, kWh : 56.7
- Aftrækshul diameter, mm : 150
- Kulfilters modelbetegnelse : TYPES1
- Min. afstand fra emhætte til elkogeplade, cm : 50
- Min. afstand fra emhætte til gaskogeplade, cm : 65
- Elementspænding, V : 220-240
- Øvrige kommentarer : OUT OF SCOPE for stand by power and off mode power The hood can also work with another carbon filter which is a rectangular "stone filter": TYPEG4 942 122 903 Product modifications to be compliant on Switch legislation for Germany start from serial number 4250001
- Ledning medfølger, meter : 1.5

Produktbeskrivelse:

Frithængende, bredt designeremfang med enkelt skift mellem aftræk til det fri og recirkulation med indbygget kulfilter, så du kan energioptimere uden at gå på kompromis med dit indeklima, der også sikres med et nyudviklet, effektivt fedtfilter. Kombinationen af sort glas med rustfrit stål og en stribe af kraftigt LED lys giver emfanget et elegant og enkelt udtryk. Føres hos udvalgte forhandlere.

PSGBCH130D000019

